

link

```
ftl
<tag>
  <name>link</name>
  <tag-class>com.jxtech.tag.link.LinkTag</tag-class>
  <body-content>JSP</body-content>
  <attribute>
    <name>id</name>
    <required>false</required>
    <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
  <dynamic-attributes>true</dynamic-attributes>
</tag>
```

属性说明

name	required	rtexprvalue	说明
id	false	true	控件ID, 为空时会自动生成一个
titleDataAttribute	false	true	标题属性, 如果不为空, 则生成<td>title</td><td>link</td>
title	false	true	与titleDataAttribute一致, 当titleDataAttribute为空时此值有效。
urlDataAttribute	false	true	链接地址属性
url	false	true	当urlDataAttribute为空时, 有效。
txtDataAttribute	false	true	链接上显示的文本属性
txt	false	true	当txtDataAttribute为空时, 有效。
mxevent	false	true	自定义, 生成onclick事件, 参数: \${mxevent}(this,event)

示例:

main.ftl

```
ftl
<@jxui.sectionrow>
  <jxui.checkbox label='${lang["table.jxosgi.download"]}'
dataattribute="DOWNLOAD" />
  <jxui.link title='${lang["table.jxosgi.downloadurl"]}'
urlDataAttribute="DOWNLOADURL"
  mxevent="downloadme" txt='${lang["table.jxosgi.downloadurl.txt"]}' id='dur'>
  <jxui.pushbutton id="u" label='${lang["menubar.upload"]}' mxevent="upload"/>
</@jxui.link>
</@jxui.sectionrow>
```