

checkbox

- 1 定义
- 2 示例
 - 2.1 示例1
 - 2.2 示例2

定义

只列出checkbox的基本定义，属性见下面表格

```
<tag>
  <name>checkbox</name>
  <tag-class>com.jxtech.tag.checkbox.CheckboxTag</tag-class>
  <body-content>JSP</body-content>
  <attribute>
    <name>id</name>
    <required>>false</required>
    <rtexprvalue>>false</rtexprvalue>
  </attribute>
  <dynamic-attributes>>true</dynamic-attributes>
</tag>
```

属性说明

name	required	rtexprvalue	description
id	false	false	
dataattribute	false	false	字段名, 联系名. 字段名 均可
label	false	true	标题
visible	false	true	是否显示
colspan	false	true	占多少列TD, 等同于 <td colspan=?>
rowspan	false	true	占多少行TD, 等同于<td rowspan=?>
checked	false	true	默认为: 1, 选中时提交到数据库中的值
notChecked	false	true	默认为: 0, 未选中时提交到数据库中的值
inputmode	false	true	取值为: readonly: 只读 query: 查询 queryImmediately: 值变化之后, 将立即执行查询。 edit: 可编辑 (默认)
mystyle	false	true	默认为TD, 取值如下: TD: 添加TD NONE: 不添加TD, 此时LABEL将显示在CHECKBOX后面
fragmentid	false	true	为立即查询时有效, 表示立即查询后显示结果的地方, 参见: fragment标签

wherecause	false	true	只在inputmode=query queryImmediately时有效，直接定义查询条件。
readonly	false	true	只读 false/true
queryType	false	true	只在inputmode=query queryImmediately时有效，设置查询界面的UI显示，有CHECKBOX和SELECT2种模式。
labeltip	false	true	标签提示信息
valuetip	false	true	值的提示信息
value	false	true	当值为空的时候，显示的值

示例

示例1

```
<jxui:checkbox label="有效?" dataattribute="VALID_STATUS" />
```

示例2

多个checkbox在同一个TD中展示

```
<@jxui.checkbox label='${lang["table.jxemailinfo.pop3"]}' colspan="3">
    <@jxui.checkbox dataattribute="POP3SSL"
label='${lang["table.jxemailinfo.pop3ssl"]}' mystyle="NONE"/>
    <@jxui.checkbox dataattribute="POP3TLS"
label='${lang["table.jxemailinfo.pop3tls"]}' mystyle="NONE"/>
    <@jxui.checkbox dataattribute="POP3ENTIREADDRESS"
label='${lang["table.jxemailinfo.pop3entireaddress"]}' mystyle="NONE"/>
</@jxui.checkbox>
```