

section

- 1 定义
 - 1.1 基本定义
 - 1.2 属性说明
- 2 示例
 - 2.1 示例1

定义

相当于HTML中的TABLE标签。

基本定义

tld
<pre><tag> <name>section</name> <tag-class>com.jxtech.tag.section.SectionTag</tag-class> <body-content>JSP</body-content> <attribute> <name>id</name> <required>>false</required> <rtexprvalue>>true</rtexprvalue> </attribute> <dynamic-attributes>>true</dynamic-attributes> </tag></pre>

属性说明

name	required	rtexprvalue	说明
id	false	true	
type	false	true	取值范围：（主要为样式不同，可自定义取值，添加对应的样式即可） main：一般定义为form标签中的第一个section head：一般为列表的头部 form：一般用来定义真实表单中的项 edit：一般用来定义编辑表单的样式 list：一般用来定义列表的样式

示例

示例1

更多参考：[JxPlatform/PlatformSrc/jxweb/WEB-INF/content/app/ckplan/ckplan.jsp](#)

\jxweb\WEB-INF\content\app\ckplan\list.jsp

```
<jxui:section type="head">
  <jxui:sectionrow>
    <jxui:sectioncol cssClass="head_left">
      <jxui:label value="检查计划表" type="title"/>
    </jxui:sectioncol>
  </jxui:sectionrow>
</jxui:section>
```