

gantt

- 1 定义
 - 1.1 基本定义
 - 1.2 属性说明



说明

本控件的使用参见：http://docs.dhtmlx.com/gantt/api_refs_gantt.html

定义示例1

定义

基本定义

只列出fragment的基本定义，属性见下面表格

```
<tag>
  <name>gantt</name>
  <tag-class>com.jxtech.tag.gantt.GanttTag</tag-class>
  <body-content>JSP</body-content>
  <attribute>
    <name>id</name>
    <required>>false</required>
    <rtexprvalue>>true</rtexprvalue>
  </attribute>
  <dynamic-attributes>>true</dynamic-attributes>
</tag>
```

属性说明

name	required	rtexprvalue	description
id	true	false	必填
jboname	true	false	
whereCause	false	false	查询条件
orderby	false	false	排序条件
taskId	true	false	数据库字段名，任务ID号
name	true	false	数据库字段名，任务名称
start	false	false	数据库字段名，开始时间
finish	false	false	数据库字段名，完成时间
predecessors	false	false	数据库字段名，前置任务
duration	false	false	数据库字段名，工期
progress	false	false	数据库字段名，完成进度
resource	false	false	数据库字段名，资源名称
parentId	false	false	数据库字段名，父任务
wbs	false	false	数据库字段名，WBS代码
priority	false	false	数据库字段名，优先级

columns	false	false	表格中需要显示的字段信息 TSEP: 显示字段: 任务名称、开始时间、结束时间、进度 T: 显示字段: 任务名称 TE: 显示字段: 任务名称、结束时间 NONE: 不显示列表, 只显示甘特图
scale	false	false	可选值: day, week, month, year
dateScale	false	false	
step	false	false	间隔步长, 如果scale为周, step为2, 则表示每格间隔2周。
width	false	false	整个gant图宽度, 默认为100%
height	false	false	整个gant图高度, 默认为400px
readonly	false	true	true/false

整个页面完整示例

```

<#assign jxui=JspTaglibs["/WEB-INF/tlds/jxui.tld"] />
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{base}/javascript/dhtmlxGantt2.0/dhtmlxganttt.css"
  title="skin"/>
  <script type='text/javascript' src='{base}/javascript/jquery-ui-1.10.3/jquery-1.9.1.min.js'></script>
</head>
<body>
<#if (request.parameterMap['plannum']??)>
  <#assign plannum=(request.parameterMap['plannum'])[0]!/>
</#if>
<@jxui.gantt id="wbsganttt"
  jboname="JXPROJECTWBS"
  whereCause="jxprojectplannum='{plannum!}'"
  taskId="JxprojectWBSNUM"
  parentId="ParentWBS"
  name="TaskName"
  start="startDate"
  finish="enddate"
  predecessors="PreTask"
  duration="Duration"
  progress="Progress"
  wbs="WBS"
  columns="TE"
  step="2"
  readonly='true'
/>
<script type='text/javascript' src='{base}/javascript/jxkj/jxcommon.js'></script>
<script type="text/javascript" src="{base}/javascript/dhtmlxGantt2.0/dhtmlxganttt.js" ></script>
</body>
</html>

```

