

form

- 1 定义
 - 1.1 基本定义
 - 1.2 属性说明
- 2 示例
 - 2.1 示例1

定义

定义HTML页面中的FORM标签。建议一个JSP页面中只放一个FORM标签。

系统会自动生成一些隐藏的input标签。

基本定义

tld
<pre><tag> <name>form</name> <tag-class>com.jxtech.tag.form.FormTag</tag-class> <body-content>JSP</body-content> <attribute> <name>id</name> <required>true</required> <rtexprvalue>true</rtexprvalue> </attribute> <dynamic-attributes>true</dynamic-attributes> </tag></pre>

属性说明

name	required	rtexprvalue	说明
id	false	true	建议取应用程序名
jboname	false	true	
apprestrictions	false	true	限制条件，一直有效
type	false	false	目前使用的有2种。默认：edit（编辑）；view（只用来作为form容器和后台的jbo无关联）
relationship	false	true	一般用于弹出对话框中。

示例

示例1

基本使用方法

\jxweb\WEB-INF\content\app\ckplan\list.jsp

```
<jxui:head title="检查计划-列表"/>
<jxui:body appName="ckplan" appType="list">
  <jxui:form id="ckplan" jboname="PS_PGC_SAFE_CKPLAN">
    <!-- 在这儿填写你的业务内容 -->
  </jxui:form>
  <jxui:footer/>
</jxui:body>
```